

SmartBright BY235



Високоєфективний та надійний світлодіодний світильник нового покоління. Має покращені характеристики і завдяки вибору оптики з широким (90°) або вузьким (60°) світловим пучком може застосовуватися для прольотів різної висоти, вирішуючи завдання будь-якого проекту. Використовується для промислових підприємств: заводи, склади, лінії збирання, цехи і т.д. А також для внутрішнього освітлення приміщень, таких як торгові центри, аеропорти і т.д.

Основні особливості та переваги:

- Висока надійність – литий металевий корпус та ефективне тепловідведення.
- Енергоефективне рішення – 115 лм/Вт
- Універсальна установка - підвісний монтаж на гак або трубу (набір для монтажу в комплекті), також доступний монтаж на скобу (скоба замовляється окремо)
- Захист від стрибків напруги (4 кВ) забезпечує безперебійну роботу світильника навіть за екстремальних умов (діапазон робочих температур -20...+45 0C)
- Гарантія 3 роки

IP65

IK07

CRI
80

3 РОКИ
ГАРАНТІЯ

Найменування світильника	Код	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Термін служби L70B50@25 °C, часов	Розміри (Д x В), мм
BY235P G2 LED HB 100W/NW PSU NB	911401845081	100	11500	4000	30 000	290 x 100
BY235P G2 LED HB 100W/NW PSU WB	911401845181	100	11500	4000	30 000	290 x 100
BY235P G2 LED HB 150W/NW PSU NB	911401845281	150	17250	4000	30 000	350 x 100
BY235P G2 LED HB 150W/NW PSU WB	911401845381	150	17250	4000	30 000	350 x 100
BY235P G2 LED HB 200W/NW PSU NB	911401845481	200	23 000	4000	30 000	420 x 110
BY235P G2 LED HB 200W/NW PSU WB	911401845581	200	23 000	4000	30 000	420 x 110

Акcesуар	Код
Скоба для 100 Вт BY628Z Bracket LED150	911401860781
Скоба для 150 Вт BY628Z Bracket LED225	911401860881
Скоба для 200 Вт BY628Z Bracket LED300	911401860981